





### 使用說明書


感謝您選用 MXRW 電動微調滑台(蝸輪)系列，請妥善保存此說明書，以備隨時查閱  
使用本產品前，請先熟讀此使用說明書

### Output輸出信號

NPN 開路集電極電晶體 NPN open-collector transistor	端點 6,7,8,10 Terminal No.6,7,8,10
最大輸入電流 Maximum sink current	8毫安培 8 mA
輸入電壓 Applied voltage	直流24伏特以下 24V DC or less



CW正轉



CCW反轉

1	Motor Lead A+	馬達引線 A+
2	Motor Lead A-	馬達引線 A-
3	Motor Lead B+	馬達引線 B+
4	Motor Lead B-	馬達引線 B-
5	Open	未使用
6	Open	未使用
7	Open	未使用
8	Open	未使用
9	Power Input(P24)	電源輸入(24VDC) 50mA
10	ORG Output	參考原點-定位信號輸出
11	Power Input(COM)	電源輸入 (0V)
12	F.G	設備接地
13	Open	未使用
14	Open	未使用
15	Open	未使用

Green	(black dot)	綠線	(黑點)
Green	(red dot)	綠線	(紅點)
Pink	(black dot)	粉線	(黑點)
Pink	(red dot)	粉線	(紅點)
Blue	(black dot)	藍線	(黑點)
Blue	(red dot)	藍線	(紅點)
White	(black dot)	白線	(黑點)
White	(red dot)	白線	(紅點)
Gray	(black dot)	灰線	(黑點)
Gray	(red dot)	灰線	(紅點)
Yellow	(black dot)	黃線	(黑點)
Yellow	(red dot)	黃線	(紅點)
Purple	(black dot)	紫線	(黑點)
Purple	(red dot)	紫線	(紅點)

